

**PATCH CORD INTELIGENTES DE FIBRA LC-LC MM 1m****DESCRIPCION GENERAL**

El equipo/material SE UTILIZARA EN LOS CTIs DE QUITO Y GUAYAQUIL

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES /DIAGRAMAS / PROPIEDADES / CONDICIONES DE TRABAJO

NUMERO	ESPECIFICACION SOLICITADA
1	Multimodo 50/125 micrones, con recubrimiento exterior 1.6mm Ø, OM3 mínimo
2	Conectores dúplex LC en ambos extremos
3	Pérdidas por inserción: 0.25dB máximo
4	Chaqueta PLENUM o LSZH
5	Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra
6	Certificación ISO 9001, normas RoHS y fabricado con productos retardantes a la flama de policarbonato
7	Con certificación y pruebas de fábrica
8	Cumplir los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA 568C.2 mínimo
9	Los patch cord seran del tipo administrables.
10	Longitud: 1m±1%

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: (26/08/2015)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: (17/12/2015)