

PATCH CORD INTELIGENTES DE FIBRA LC-LC MM 5m

DESCRIPCION GENERAL

El equipo/material SE UTILIZARA EN LOS CTIs DE QUITO Y GUAYAQUIL

TIPO DE MATERIAL

VERTICAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES /DIAGRAMAS / PROPIEDADES / CONDICIONES DE TRABAJO

| NUMERO | ESPECIFICACION SOLICITADA |
|--------|---|
| 1 | Multimodo 50/125 micrones, con recubrimiento exterior 1.6mm Ø, OM3 mínimo |
| 2 | Conectores dúplex LC en ambos extremos |
| 3 | Pérdidas por inserción: 0.25dB máximo |
| 4 | Chaqueta PLENUM o LSZH |
| 5 | Deben incluir clips de fijación que garantice la polaridad de la fibra |
| 6 | Certificación ISO 9001, normas RoHS y fabricado con productos retardantes a la flama de policarbonato |
| 7 | Con certificación y pruebas de fábrica |
| 8 | Cumplir los requerimientos de la norma ANSI/TIA/EIA 568C.2 mínimo |
| 9 | Los patch cord seran del tipo administrables. |
| 10 | Longitud: 5m ±1% |

HISTORIAL DE LA FICHA:

FECHA DE CREACIÓN: (26/08/2015)

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: (17/12/2015)